



Urządzenia w ofercie EasyTel

Linksys PAP2-EU (bez routera) - 99 zł/120,78 zł (netto/brutto) - zakup

Nowa wersja popularnej bramki **Linksys PAP2-EU**, wyposażona w mocniejszy procesor umożliwiający jednoczesne prowadzenie 2 rozmów na najwyższym kodeku G.729.

Specyfikacja części VoIP

- 2 porty głosowe FXS (RJ-11),
- 1 port FastEthernet (RJ-45),
- protokół głosowy SIP v.2 (*Session Initiation Protocol*),
- kodeki głosowe G.711 a-law, G.711 u-law, G.726, G.729A, G.723.1,
- REN (*Ringer Equivalence Number*) - 5 REN na każdy port RJ-11,
- *Ring frequency*: 10-40 Hz,
- *Ring voltage*: 60-90 Vrms,
- impedancja portu FXS: 8 ustawień (zawierają europejskie CTR21 oraz amerykańskie 600 Ohm),
- wymiary: 101x101x15 mm,
- waga: 140 g,

Funkcjonalność VoIP

- wsparcie dla:
 - *DTMF*,
 - *FSK Caller ID*,
 - *DTMF Caller ID*,
 - *FSK VMWI*,
 - *echo cancellation*,
 - *VAD (Voice Activity Detection)*,
- możliwość podłączenia dwóch telefonów lub faksów, z dwoma odrębnymi numerami telefonów,
- konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW lub klawiatury telefonu.

Na własność

EasyTel 15	EasyTel 49
99 zł	1,22 zł

Dzierżawa (24)

EasyTel 15	EasyTel 49
11 zł	-

*brutto



Linksys SPA2102-EU (z routerem) - 122 zł/148,84 zł (netto/brutto) - zakup

Specyfikacja części VoIP

- 2 porty głosowe FXS (RJ-11),
- protokół głosowy SIP v.2 (*Session Initiation Protocol*),
- kodeki głosowe G.711 a-law, G.711 micro-law, G.726 (16/24/32/40 kbps), G.729A, G.723.1 (6.3 kb/s, 5.3 kbps),
- Kodek faxu T.38,
- REN (*Ringer Equivalence Number*) - 3 REN na każdy port RJ-11,
- *Ring frequency*: 10-40 Hz,
- *Ring voltage*: 40-55 Vrms,
- impedancja portu FXS: 8 ustawień (zawierają europejskie CTR21 oraz amerykańskie 600 Ohm).

Funkcjonalność VoIP

- wsparcie dla:
 - *DTMF*,
 - *FSK Caller ID*,
 - *DTMF Caller ID*,
 - *FSK VMWI*,
 - *echo cancellation*,
 - *VAD (Voice Activity Detection)*,
- możliwość podłączenia dwóch telefonów lub faksów, z dwoma odrębnymi numerami telefonów,

Na własność

EasyTel 15	EasyTel 49
122 zł	1,22 zł

Dzierżawa (24)

EasyTel 15	EasyTel 49
15 zł	-

*brutto

- konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW lub klawiatury telefonu.

Specyfikacja routera

- 1 port Ethernet WAN (RJ-45) ze wsparciem dla:
 - statycznego IP,
 - dynamicznego IP (klient DHCP),
 - PPPoE,
 - PPTP,
- 1 port Ethernet LAN (RJ-45),
- możliwość przełączenia w tryby router lub gateway,
- *Quality of Service* - priorytety dla wybranych aplikacji i/lub głosu,
- *firewall* (SPI),
- polityki dostępu do Internetu,
- *MAC Address Cloning* (podstawianie dowolnego adresu MAC do portu WAN - przydatne w zestawieniu z modemem kablowym),
- DMZ - strefa zdemilitaryzowana dla jednego IP w sieci LAN,
- zarządzanie przez przeglądarkę WWW,
- wymiary: 102 x 124 x 28mm,
- gwarancja: 24 miesiące.



GoldenNet ET-747 (bez routera) - 199 zł/242,78 zł (netto/brutto) - zakup

Telefon ET-747 jest rozwiązaniem zarówno dla użytkowników domowych jak i biznesowych. ET-747 jest oparty na protokole RFC-3261 SIP lub H.323 wersji 4. Dzięki zastosowaniu technologii DSP (Digital Signal Processing), telefon zapewnia wysoka jakość głosu, porównywalna do jakości głosu w PSTN. Za pomocą klawiszy i wbudowanego wyświetlacza LCD użytkownik może łatwo skonfigurować urządzenie w kilka minut. ET-747 dostarcza również bogatą gamę funkcji telefonicznych takich jak: regulacja głośności i zestaw głośnomówiący.

Właściwości

- Stałe lub dynamiczne przydzielanie adresu IP (DHCP and PPPoE)
- Połączenie za NATem (Protokół STUN)
- Sygnalizacja DTMF
- Zdalny upgrade oprogramowania
- Kodeki głosowe: G.723.1 (6.3K/5.3K), G.729A/B, G.711 (A-law/U-law)
- Prezentacja numeru wybieranego oraz dzwoniącego (CLIP)
- Szybkie wybieranie numerów: 10 klawiszy szybkiego wybierania
- Transfer połączeń, automatyczne przekierowywanie połączeń w przypadku braku odpowiedzi lub zajętości linii, zawieszanie połączeń
- Historia (pamięć) połączeń wychodzących, przychodzących, opuszczonych oraz pozwala na bezpośrednie wybieranie numeru z menu historii połączeń
- Redukcja ciszy oraz echa, VAD (Voice Activity Detection), CNG (Comfort Noise Generation)
- Zapewnia funkcje Ping
- Wyświetla status systemu na panelu LCD
- Umożliwia dzwonienie z lub bez serwera proxy (lub Gatekeepera)
- Umożliwia łatwe metody konfiguracji: poprzez panel LCD używając klawiszy telefonu, poprzez przeglądarkę www.
- Zgodny z protokołami RFC-3261, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ICMP, ARP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, FTP, PPPoE
- Kompatybilny z urządzeniami pracującymi na protokole SIP (telefony IP, bramki VoIP, serwery proxy) lub H.323
- Dwa porty Ethernetowe (WAN+PC)
- Wymiary: 17cm (Sz.) x 22cm (Dł.) x 6cm (Wys.)
- Waga: 730 g
- Temperatura pracy: 0-45° C
- Certyfikaty: UL/EN/FCC Class B

Na własność

EasyTel 15	EasyTel 49
199 zł	1,22 zł

Dzierżawa (24)

EasyTel 15	EasyTel 49
15 zł	-

*brutto

